FortiClient(シェアウェア)から FortiClient VPN(フリーウェア)への移行手順

作成日:2024年11月25日

目次

【FortiClient】バックアップ	2
【FortiClient】 アンインストール	4
【FortiClient VPN】 インストール	4
【FortiClient VPN】リストア	5

【FortiClient】 バックアップ

1) FortiClient を起動し、設定>バックアップの順にクリックします。

••	FortiClient Zero Trust Fabric Agent
	ーシステム パックアップ・リストア パックアップ リストア
	ー ロギング これら機能のログを有効:
🔆 ZERO TRUST TELEMETRY	● 更新
🖵 リモートアクセス	ログファイル ログエクスポート ログ消去
! お知らせ	ーVPNオプション
口 設定	DTLSトンネル優先 無効なサーバ証明書の警告を非表示
□□ 情報	- 詳細
	デフォルトタブ Fabric Telemetry Y
	Action for EMS invalid certificates 警告 マ
□ ロック解除設定	

2)名前と場所を入力し、「保存」をクリックします。
 ※保存場所はわかりやすいよう、デスクトップを推奨します。

タグ:				
場所:	🛅 デスクトップ	٢	•	
		العليدي على		

3)「OK」をクリックします。

	FortiClient Zero	Trust Fabric Agent
c-kanri1 ☆ zero trust telemetry	ーシステム パックアップ・リストア ファイル パスワード パスワード再入力 コメントのパックアップ	バックアップ リストア /Users.** ■■ Desktop/
山口 リモートアクセス	ーロギング	
1 お知らせ	これら機能のログを有効:	▼ VPN ▼ テレメトリ
🛟 設定	ログレベル	★ 更新 情報 ★
□□ 情報	ログファイル	ログエクスポート ログ消去

4) 以下のメッセージが出たら完了です。「OK」をクリックして閉じます。



【FortiClient】 アンインストール

以下の URL にアクセスし、[アンインストール方法]の項目をご覧ください。 https://www.oit.ac.jp/japanese/center/vpn.html#mac

【FortiClient VPN】 インストール

以下の URL にアクセスし、[インストール方法]の項目をご覧ください。 https://www.oit.ac.jp/japanese/center/vpn.html#mac

【FortiClient VPN】 リストア

1) FortiClient VPN を起動し、画面下のチェックボックスにチェックを入れ、「I accept」をクリックします。

• • •	FortiClient				
FortiClient VI	PN	* 0	•	i	•
	<image/> <image/> <image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>				

2) 歯車のアイコンをクリックします。



3)「リストア」をクリックします。

	FortiClient			
FortiClient VPN	* •	3	•	
ー システム バックアップ・リストア	パックアップ リストア			
ー ロギング ログレベル ログファイル	「情報 ── ログエクスポート ログ消去			
ー VPNオブション □ DTLSトンネル優先 □ 無効なサーバ証明書の警告を非	表示			

4) デスクトップに保存した conf ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

• • •	FortiCli	ent			
FortiClient VP	Ν			* * 0 6	
	 VPN/\$v 7 7 v 7.conf VPN/\$v 7 7 v 7.conf Tr> Tr> <ll>Tr> <ll>Tr> <ll>Tr> </ll></ll></ll> <ll>Tr></ll>	デスクトップ (VPN バックアップ.conf デキストエディット書類 - 2 情報 作成日	Q 検索 2 KB キャンセル	今日 13:08 開く	

5)「OK」をクリックします。

• • •	FortiClient				
FortiClient V	PN	ň	¢ (• •	
ー システム バックアップ・リストア ファイル	バックアップ リストア /Users ー 』Desktor OK キャンセル				
ーロギング ログレベル ログファイル	【 <mark>情報 →</mark> ログエクスポート ログ消去				

6)以下のメッセージが出たら完了です。「OK」をクリックして閉じます。

▣ 情報		×
	設定は正常に復元されました	
	ОК	

※以下のエラーが出た場合、P.8 の手順で「fctservctl2」を有効にし、 再度手順2から設定します。



- A)設定アプリを起動します。
- B) プライバシーとセキュリティ>フルディスクアクセスの順にクリックします。



C)「fctservctl2」のトグルボタンを ON にします。

•••	く 〉 フルディスクアクセス
Q 検索	下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、メッセージ、 Safari、ホーム、Time Machine バックアップなどのデータや特定の管理設定へ のアクセスを許可。
Spotlight アクセシビリティ マントロールセンター	com.microsoft.autoupdate
	ESET Endpoint Security
🔅 ディスプレイ 🔲 デスクトップとDock	ESET Real-time File System Protection
● 外観	fctservctl2
通知	
サウンド	+ -